

11PRTC PH1

Câble coaxial extérieur - Classe A 11dB -
Ruban et tresse cuivre - Bobine de 100m



DESCRIPTION

Le câble coaxial Classe A 11 dB pour signaux terrestres et satellites est recommandé pour des longues distances, il est décliné en version PE noir pour installation extérieure, ruban et tresse en aluminium.

Il est utilisé pour des systèmes de distribution destinés aux signaux de radiodiffusion sonores et de télévision analogiques et numériques dont les fréquences d'utilisation sont comprises entre 5 et 3000 MHz.



AVANTAGES

- Distribution pour signaux jusqu'à 3 GHz
- Efficacité d'écran classe A <85 dB



CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	11PxTCPHyy
Composition Âme	Ø 1,7 +/- 0,02mm
Assemblage Conducteurs	Mono-conducteurs
Armure générale	Non
Nature de la gaine extérieure	PE
Ø GAINÉ NOM (mm)	108
Nature Tresse	Cuivre
Type de la gaine	PE
Diamètre sur isolant (mm)	710

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Résistance électrique linéaire (Ω / Km)	78
---	----

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Vitesse de propagation (%)	88
Impédance caractéristique (Ω)	75 Ohms

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Poids cuivre du câble (kg/km)	0.0424
Rayon de courbure en pose fixe (mm)	10 x Ø ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	5 x Ø ext

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Fca
Résistance aux UV	Non

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Mini de coupe	0.0000
REF	11PRTCPH1
Chute Maxi E-commerce	0.0000
Photo collection SKU	11prtcpbx_hd
Pictogramme	cpr_fca
Marques	AXITRONIC
Photo collection modèle	11patcpbx_hd
Gamme produit	Axitronic
Conditionnement Produit	Bobine plastique de 100m