

17VATCAPH1N

Câble coaxial intérieur - Classe B 17dB -  
Ruban et tresse aluminium - Bobine  
carton de 100m



## DESCRIPTION

Le câble coaxial Classe B 17dB pour signaux terrestres et satellites est décliné en version PVC blanc pour une installation intérieure, Ruban et tresse en aluminium.

Il est utilisé pour des systèmes de distribution destinés aux signaux de radiodiffusion sonores et de télévision analogiques et numériques dont les fréquences d'utilisation sont comprises entre 5 et 3000 MHz.



## AVANTAGES

- Distribution pour signaux jusqu'à 3 GHz
- Efficacité d'écran classe B >75 dB



**CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES**

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Type de produit               | 17VxTCAPHyy       |
| Composition Âme               | Ø 1,13 +/- 0,01mm |
| Assemblage Conducteurs        | Mono-conducteurs  |
| Armure générale               | Non               |
| Nature de la gaine extérieure | PVC               |
| Ø GAINÉ NOM (mm)              | 68                |
| Nature Tresse                 | Aluminium         |
| Type de la gaine              | PVC               |
| Diamètre sur isolant (mm)     | 480               |

**CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES**

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Résistance électrique linéaire ( $\Omega$ / Km) | 95 |
|-------------------------------------------------|----|

**CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION**

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Vitesse de propagation (%)             | 88      |
| Impédance caractéristique ( $\Omega$ ) | 75 Ohms |

**CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES**

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Poids cuivre du câble (kg/km)         | 0.0000     |
| Rayon de courbure en pose fixe (mm)   | 10 x Ø ext |
| Rayon de courbure en pose mobile (mm) | 5 x Ø ext  |

**CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES**

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Classification CPR | Eca         |
| Norme Feu          | IEC 60332-1 |
| Résistance aux UV  | Non         |

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Mini de coupe           | 0.0000                |
| REF                     | 17VATCAPH1N           |
| Chute Maxi E-commerce   | 0.0000                |
| Photo collection SKU    | 17vatcaphxn_hd        |
| Pictogramme             | cpr_eca               |
| Marques                 | AXITRONIC             |
| Photo collection modèle | 17vatcaphxn_hd        |
| Gamme produit           | Axitronic             |
| Conditionnement Produit | Bobine carton de 100m |