

1XDMX512G

Câble DMX512 - 1 Paire - 0,34 mm<sup>2</sup> -  
Gaine PVC grise - Touret de 1000m



## DESCRIPTION

Câble lumière souple 1 paire 0.34mm<sup>2</sup> blindé par feuillard + tresse, impédance 110 Ohms Ø 5.80 mm - PVC Gris



## AVANTAGES

- Grande souplesse
- Transmission sur grandes longueurs
- Haute résistance aux interférences grâce à son double blindage

**S2CEB**  
/ ADALTRA

## CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	1XDMX512Gx
Matériau du conducteur	Cuivre étamé
Section du conducteur	0,34 mm <sup>2</sup>
Jauge de l'âme	AWG22
Composition Âme	multibrins
Nature de l'isolant	PE
Construction (mm <sup>2</sup> )	1 x2x 0,34 mm <sup>2</sup>
Assemblage Conducteurs	Paires
Nature de la gaine extérieure	PVC
Couleur	Gris

## CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Capacitance conducteur/blindage	65 nF/km
---------------------------------	----------

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Poids cuivre du câble (kg/km)	0.0159
Rayon de courbure en pose fixe (mm)	5 x Ø ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	10D

## CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Eca
--------------------	-----

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Mini de coupe	50.0000
REF	1XDMX512G
Chute Maxi E-commerce	99.0000
Photo collection SKU	1xdmx512g_hd
Pictogramme	appli_mobile
Marques	S2CEB
Photo collection modèle	1xdmx512g_hd
Conditionnement Produit	Touret de 1000m