

1XDMXPOWER

Câble hybride 1 x DMX512 + 3G1.50
gaine PVC noire



DESCRIPTION

Câble hybride souple lumière + alimentation. 1XDMX512 1 paire 0.22 mm² blindé par feuillard + tresse, impédance 110 Ohms gaine PVC Bleu + alimentation 3G1.50mm² gaine PVC Noir sous gaine générale PVC Noir Ø15.50 mm



AVANTAGES

- Transmission sur longues distances
- Grande souplesse
- Haute résistance aux interférences grâce à son double blindage

S2CEB
/ ADALTRA

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	1XDMXPOWERx
Section du conducteur	0,22 mm ²
Assemblage Conducteurs	Paires
Couleur	Noir

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de service (V)	250 V
------------------------	-------

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Poids cuivre du câble (kg/km)	0.0480
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	15 x Ø ext

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Eca
Résistance aux UV	Non

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Mini de coupe	20.0000
REF	1XDMXPOWER
Chute Maxi E-commerce	99.0000
Photo collection SKU	1xdmxpower_hd
Pictogramme	appli_mobile
Marques	S2CEB
Photo collection modèle	1xdmxpower_hd
Conditionnement Produit	Touret de 1000m