

20138R

Fil de câblage rigide jarretière 1X6/10  
rouge - Bobine de 200m



## DESCRIPTION

Les fils de câblages rigides JAR sont utilisés pour l'équipement des armoires électriques et le câblage interne d'appareillage. Ils sont disponibles dans différentes couleurs. Leur isolant en PVC résiste jusqu'à 85°C.



## AVANTAGES

- Fils de câblage rigide
- Nombreuses couleurs disponibles

**AXINDUS**  
/ ADALTRA

**CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES**

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Type de produit                 | JAR201                  |
| Matériau du conducteur          | Cuivre étamé            |
| Section du conducteur           | 0,60 mm <sup>2</sup>    |
| Composition Âme                 | 1X0.6mm                 |
| Nature de l'isolant             | PVC                     |
| Construction (mm <sup>2</sup> ) | 1 x 0,6 mm <sup>2</sup> |
| Assemblage Conducteurs          | Mono-conducteurs        |
| Couleur                         | Bleu                    |
| Couleur externe des conducteurs | Rouge                   |
| Diamètre sur isolant (mm)       | 1_1                     |

**CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES**

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Tension de test (V)    | 1 kV  |
| Tension de service (V) | 250 V |

**CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES**

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Poids cuivre du câble (kg/km)                 | 0.0028    |
| Rayon de courbure en pose fixe (mm)           | 4 x Ø ext |
| Rayon de courbure en pose mobile (mm)         | 8 x Ø ext |
| Température maximum admissible sur l'âme (°C) | 90°C      |

**CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES**

|                                               |                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Classification CPR                            | Non concerné                               |
| Norme Feu                                     | NF C32-070 Cat. C2, IEC 60332-1            |
| Résistance aux UV                             | Non                                        |
| Température utilisation fixe ( -x°C / +x°C)   | -15°C / +70°C                              |
| Température utilisation mobile ( -x°C / +x°C) | -5°C / +70°C                               |
| Type de comportement au feu                   | Non propagateur de la flamme : IEC 60332-1 |

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Mini de coupe             | 0.0000    |
| REF                       | 20138R    |
| Chute Maxi E-commerce     | 0.0000    |
| Photo collection SKU      | 20138r_hd |
| Photo schéma coupe modèle | 20138N_HD |

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Pictogramme             | non_propagateur          |
| Marques                 | AXINDUS                  |
| Photo collection modèle | 20138bl_hd               |
| Gamme produit           | Axindus                  |
| Conditionnement Produit | Bobine plastique de 200m |