

2133233FK

**Fiche alimentation mâle P17 2 pôles
+ terre raccordement à borne auto-
serrante****DESCRIPTION**

Le 2133233FK présente un courant nominal de 32 A avec 2 pôles P+E, une tension de 200 à 250 V et une fréquence de 50 Hz. Il fonctionne entre -25 °C et +60 °C, avec un boîtier en thermoplastique noir et repérage bleu. Il offre une protection IP44/IP54 et IK08. Le raccordement se fait par bornes à ressort, avec presse-étoupe, pour des câbles de 2,5 à 10 mm² (Ø 11,5 à 21 mm), conformes aux normes IEC EN 60309-1 et 60309-2.

**AVANTAGES**

- Courant nominal 32 A, tension 200-250 V, fréquence 50 Hz
- Raccordement par bornes à ressort pour câbles 2,5-10 mm²
- Boîtier thermoplastique noir avec repérage bleu, résistance IK08
- Protection IP44/IP54, conforme aux normes IEC EN 60309-1 et 60309-2

S2CEB
/ ADALTRA

Mise à jour le: 5/06/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Couleur	Noir
Poids (Kg/U)	0

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit	Boîte
-------------------------	-------