

2133237FK

**Fiche d'alimentation P17 mâle 3
pôles + terre + neutre raccordement
auto-serrant**

DESCRIPTION

Le 2133237FK présente un courant nominal de 32 A avec 3P+N+T, une tension de 346 à 415 V et une fréquence de 50 Hz. Il fonctionne entre -25 °C et +60 °C, avec un boîtier en thermoplastique noir et repérage rouge. Il offre une protection IP44/IP54 et IK08. Le raccordement se fait par bornes à ressort, avec presse-étoupe, pour des câbles de 2,5 à 10 mm² (Ø 11,5 à 21 mm), conformes aux normes IEC EN 60309-1 et 60309-2.



AVANTAGES

- Courant nominal 32 A, tension 346-415 V, fréquence 50 Hz pour applications industrielles
- Raccordement auto-serrant par bornes à ressort, compatible câbles 2,5-10 mm²
- Boîtier thermoplastique avec protection IP44/IP54 et résistance IK08
- Fonctionnement fiable de -25 °C à +60 °C selon normes IEC EN



Mise à jour le: 5/06/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Couleur	Noir
Poids (Kg/U)	0.31

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit	Boîte
-------------------------	-------