

2186337VK

Fiche d'alimentation mâle P17 3P+N+T IP66 raccordement à vis**DESCRIPTION**

Ce dispositif présente un courant nominal de 63 A avec 3P+N+T, une tension de 346 à 415 V et une fréquence de 50 Hz. Il fonctionne entre -25 °C et +60 °C, avec un boîtier en thermoplastique noir et repérage rouge. Il offre une protection IP66/IP67/IP69 et IK08. Le raccordement se fait à cage, avec presse-étoupe, pour des câbles de 6 à 25 mm² (Ø 16 à 31 mm), conformes aux normes IEC EN 60309-1 et 60309-2.

**AVANTAGES**

- Courant nominal 63 A, tension 346-415 V, fréquence 50 Hz
- Protection IP66/IP67/IP69 et IK08 pour environnements sévères
- Raccordement à cage avec presse-étoupe pour câbles 6-25 mm²
- Conforme aux normes IEC EN 60309-1/2, température d'utilisation -25 °C à +60 °C

S2CEB
/ ADALTRA

Mise à jour le: 5/06/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Couleur	Noir
Poids (Kg/U)	0.68

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit	Boîte
-------------------------	-------