

2200BSHC1

Câble d'alarme souple TranXalarm LSZH
Cca s1,d1,a1



DESCRIPTION

Les câbles d'alarme souple 2xx0BSHC, LSZH Cca s1,d1,a1 permettent de transmettre les signaux de systèmes d'alarme. Gaine sans halogène LSZH conforme CPR Cca s1,d1,a1 et IEC 60332-3. Construction flexible, gaine blanche pour installation discrète. Adapté aux sites industriels, nucléaires et ERP/IGH.



AVANTAGES

- Câbles pour la transmission des signaux d'alarme
- Installation discrète grâce à sa gaine de couleur blanche
- LSZH
- CPR Cca s1,d1,a1

AXCITY
/ ADALTRA

Mise à jour le: 7/03/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	2xx0BSHCy
Matériau du conducteur	Cuivre nu
Nature de l'isolant	PVC
Assemblage Conducteurs	Multi-conducteurs
Blindage général	Ruban aluminium / PES avec drain de masse
Couleur	Blanc

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de test (V)	1.2 kV
---------------------	--------

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure en pose mobile (mm)	15 x Ø ext
---------------------------------------	------------

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Cca s1, d1, a1
Comportement au Feu	IEC 60332-1, IEC 60332-3
Résistance aux UV	Non
Température utilisation fixe	-30°C / +70°C
Température utilisation mobile	-5°C / +70°C

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids (Kg/Km)	0.038000
Conditionnement Produit	Boite de 100