

3131646K

Fiche d'alimentation femelle P17 3 pôles + terre raccordement à vis

DESCRIPTION

Ce dispositif présente un courant nominal de 16 A avec 3P+T, une tension de 380 à 415 V et une fréquence de 50 Hz. Il fonctionne entre -25 °C et +60 °C, avec un boîtier en thermoplastique noir. Il offre une protection IP44/IP54 et IK08. Le raccordement se fait par bornes à ressort avec presse-étoupe, pour des câbles de 1 à 4 mm² (Ø 8 à 15 mm), conformes aux normes IEC EN 60309-1 et 60309-2.



AVANTAGES

- Courant nominal 16 A, tension 380-415 V, fréquence 50 Hz
- Boîtier thermoplastique noir résistant, IP44/IP54 et IK08
- Raccordement par bornes à ressort avec presse-étoupe pour câbles 1-4 mm² (Ø 8-15 mm)
- Conforme aux normes IEC EN 60309-1 et 60309-2, température -25 °C à +60 °C

Mise à jour le: 5/06/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Poids (Kg/U)	0.00
--------------	------