

3133243FK

**Fiche alimentation femelle P17 2
pôles + terre à bornes auto-serrage****DESCRIPTION**

Ce dispositif présente un courant nominal de 32 A avec 2P+E, une tension de 200 à 250 V et une fréquence de 50 Hz. Il fonctionne entre -25 °C et +60 °C, avec un boîtier en thermoplastique noir. Il offre une protection IP44/IP54 et IK08. Le raccordement se fait par bornes à ressort avec presse-étoupe, pour des câbles de 2,5 à 10 mm² (Ø 11,5 à 21 mm), conformes aux normes IEC EN 60309-1 et 60309-2.

**AVANTAGES**

- Courant nominal 32 A, tension 200-250 V, fréquence 50 Hz
- Boîtier thermoplastique noir résistant, protection IP44/IP54 et IK08
- Raccordement par bornes auto-serrage avec presse-étoupe, câbles 2,5-10 mm²
- Conforme aux normes IEC EN 60309-1 et 60309-2

S2CEB
/ ADALTRA

Mise à jour le: 5/06/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Couleur	Noir
Poids (Kg/U)	0.26

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit	Boîte
-------------------------	-------