

3133247FK

Fiche d'alimentation P17 femelle 3P+N+T à bornes auto-serrantes**DESCRIPTION**

Le 3133247FK présente un courant nominal de 32 A avec 3P+N+T, une tension de 200 à 250 V et une fréquence de 50 Hz. Il fonctionne entre -25 °C et +60 °C, avec un boîtier en thermoplastique noir et repérage rouge. Il offre une protection IP44/IP54 et IK08. Le raccordement se fait par bornes à ressort avec presse-étoupe, pour des câbles de 2,5 à 10 mm² (Ø 11,5 à 21 mm), conformes aux normes IEC EN 60309-1 et 60309-2.

**AVANTAGES**

- Courant nominal 32 A, tension 200-250 V, fréquence 50 Hz
- Boîtier thermoplastique avec repérage rouge, résistant IK08
- Protection IP44/IP54 adaptée aux environnements extérieurs
- Raccordement par bornes à ressort avec presse-étoupe pour câbles 2,5-10 mm², conforme IEC EN 60309-1/2

S2CEB
/ ADALTRA

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Couleur	Noir
Poids (Kg/U)	0.37

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit	Boîte
-------------------------	-------