

48BMOM6SCDLCQI

Boîtier optique sur rail DIN pour 6SCD
ou 6LCQ



DESCRIPTION

Boîtier optique rail DIN compact, robuste et modulable. Conçu pour les environnements professionnels exigeants, ce boîtier optique pour montage sur rail DIN offre une solution fiable pour vos réseaux fibre optique.

Il peut être équipé jusqu'à 6 traversées SC duplex ou 6 traversées LC quad, permettant ainsi jusqu'à 12 épissures ou 24 connexions directes en LC Quad.

Livré non équipé, il offre une grande flexibilité d'aménagement. L'épissurage est simplifié



AVANTAGES

- Montage sur rail DIN
- Support d'épissurage 2 x 6fo
- Faible encombrement



CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Couleur	Gris anthracite RAL 7016
Connectique optique compatible	LC Quad, SC Duplex
Nombre de fibres acceptées	Jusqu'à 24 FO
Type Connectique Optique	SC Duplex LC Quad
Dimensions L x P x h (mm)	113 x 61 x 115 mm
Matériau contenant	Acier, épaisseur 12/10
Modularité en capacité maxi	12 épissures, 24 connexions directes
Poids Brute Scanné de l'US (g/km)	0,51

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Norme de transmission de données	EN 50173, ISO 11801 ED3, TIA 568-C3
----------------------------------	-------------------------------------

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Type montage optique	Rail DIN
Type d'installation	Intérieure

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Indice de Protection	IP20
Conformité RoHS	Conforme RoHS
Normes	- ROHS, REACH, SvHC
Résistance aux UV	Non

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit	Carton
Poids (Kg)	0.51

Informations complémentaires

