

48BMOP24IP65PN

Boîtier optique mural en ABS noir IP65 -
12 FO SCS, 24 FO LCD



DESCRIPTION

Boîtier optique IP65 pouvant accueillir jusqu'à 24 fibres pour le raccordement et la distribution de liens optiques.



AVANTAGES

- Protection IP65
- Système de verrouillage par clef
- Plateau avec Cassette d'épissurage intégré
- Fixation murale ou sur poteau



Mise à jour le: 7/03/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	48BMOPxxIP65PN
Couleur	Noir RAL 9005
Connectique optique compatible	LC Duplex, SC Simplex
Nombre de Fibres Optiques	24
Nombre de fibres acceptées	Jusqu'à 24 FO
Type Connectique Optique	SC Simplex LC Duplex
Dimensions L x P x h (mm)	210 x 168 x 65 mm
Matériau contenant	ABS
Poids Brute Scanné de l'US (g/km)	0.83

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Norme de transmission de données	ISO/TIA EN IEC ROHS
----------------------------------	---------------------

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Type montage optique	Mural, Sur Poteau
Type d'installation	Extérieure

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Indice de Protection	IP65
Conformité RoHS	Conforme RoHS
Normes	- ROHS, REACH, SvHC
Résistance aux UV	Non

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids (Kg/U)	1.00
Conditionnement Produit	Carton

Informations complémentaires

