

48BMOP3P

Boîtier optique mural intérieur 3 ports

DESCRIPTION

Le boîtier mural optique 48BMOP3P est adapté pour une utilisation en intérieur, il est compatible avec les traversées SC duplex et LC quad.

- Boîtier mural en ABS
- peut contenir : 3 plastrons, 3 traversées SC duplex ou LC quad.
- Système guide câble intégré pour respecter le rayon de courbure.



AVANTAGES

- Système lovage intégré
- Multiple possibilités d'entrée de câble



CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Couleur	Blanc signalisation RAL 9003
Connectique optique compatible	LC Quad, SC Duplex
Nombre de Fibres Optiques	12
Nombre de fibres acceptées	Jusqu'à 12 FO
Type Connectique Optique	LC SC
Dimensions L x P x h (mm)	33.33 x 180 x 150 mm
Matériau contenant	ABS
Modularité en capacité maxi	Boitier fixe - Pose murale
Poids Brute Scanné de l'US (g/km)	0.23

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Performance Optique	Aucune
---------------------	--------

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Norme de transmission de données	EN 50173, ISO 11801 ED3, TIA 568-C3
----------------------------------	-------------------------------------

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Type montage optique	Mural
Type d'installation	Intérieure

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Indice de Protection	IP20
Conformité RoHS	Conforme RoHS
Normes	- ROHS, REACH, SvHC
Résistance aux UV	Non

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit	Carton
Poids (Kg)	0.198