49BM6DDSI

BLOC ALIM 19P ALU 6 PRISES + DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL SI

DESCRIPTION

Bloc d'alimentation 19" en aluminium de 6 prises UTE 2 Pôles + terre 16A 250V, équipé d'un circuit disjoncteur différentiel SI protégé par un capot pour éviter les disjonctions involontaires.



AVANTAGES

/ Protection différentielle SI (super immunisé)

Mise à jour le: 17/07/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES	
Couleur	Aluminium / Noir RAL 9005
Nombre de prise PDU	6
Avec interrupteur	Non
Hauteur en U (mm)	1U
Format pouce	19"
Dimensions L x P x h (mm)	44,45 x 483 x 45 mm
Type de matériau	ABS & Aluminium
Conformité CE	Oui
Poids (Kg/U)	1.02
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Disjoncteur différentiel	Oui (super immunisé)
Tension alimentation PDU (V)	240
CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES	
Température utilisation (°C)	0-65°C
Conformité CE	Oui
Conformité RoHS	Oui
Normes	Conformité CE et NFC 61-303
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	
Conditionnement Produit	Unité

Mise à jour le: 17/07/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.