

88806

Câble téléphonique série88 8 paires
6/10 LSZH - Touret de 1000m

DESCRIPTION

Le câble téléphonique rigide avec écran série88 6/10 LSZH est destiné à la réalisation de liaisons extérieures et souterraines dans les réseaux locaux de téléphonie publique.



AVANTAGES

- Excellente performance de transmission de signal grâce à une très faible capacitance
- Installation en extérieure

AXCITY
/ ADALTRA

Mise à jour le: 22/12/2025

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	88
Matériau du conducteur	Cuivre nu
Section du conducteur	6/10
Composition Âme	monobrin
Nature de l'isolant	PE
Construction (mm ²)	8 x2x 6/10
Assemblage Conducteurs	Paires
Blindage général	Ruban aluminium PET
Fil de déchirement	Oui
Nature de la gaine extérieure	PE
Ø GAINÉ NOM (mm)	9.2

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de service (V)	100 V
------------------------	-------

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Vitesse de propagation (%)	66
----------------------------	----

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Poids cuivre du câble (kg/km)	0.0415
-------------------------------	--------

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Fca
Température utilisation fixe (-x°C / +x°C)	-30°C / +70°C
Température utilisation mobile (-x°C / +x°C)	-5°C / +70°C

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Mini de coupe	50.0000
REF	88806
Chute Maxi E-commerce	100.0000
Photo collection SKU	88806_hd
Marques	AXCITY
Photo collection modèle	88806_hd
Conditionnement Produit	Touret de 1000m