

922344

Programmateur horaire de relais sur réseau IP

DESCRIPTION

Le LEDI PILOT Box est un programmeur IP à 4 relais permettant la gestion automatisée de sonneries, éclairages et autres équipements. Configurable et supervisable via Ethernet, il intègre la synchronisation horaire NTP, le changement automatique heure d'été/hiver, la programmation par calendrier avec gestion des jours fériés et congés, ainsi qu'une sauvegarde sécurisée des paramètres sur mémoire flash.



AVANTAGES

- Configuration simple via une interface web.
- Synchronisation automatique de l'heure par NTP.
- Gestion automatique des heures d'été et d'hiver.
- Programmation flexible avec calendriers personnalisés.
- Sauvegarde sécurisée des paramètres en mémoire flash.



CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Couleur	Aluminium gris RAL 9007
Matériaux	Aluminium
Dimension L x l x h (mm)	220 x 94 x 47
Sortie(s)	4 (relais via bornier Euroblock)
Poids Brute Scanné de l'US (g/km)	0,603
Alimentation	PoE (Power over Ethernet)
Poids (Kg/U)	0.60

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	PoE (Power over Ethernet)
--------------	---------------------------

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Température utilisation (°C)	0° à 50°
Température de stockage (°C)	-20 à +70