

AA20L2

Amplificateur d'appartement TNT LTE
5G, 1 entrée / 2 sorties. G: 20dB

5G

DESCRIPTION

Cet amplificateur d'intérieur est dédié aux systèmes de réception TV. Son amplificateur vous apportera la puissance nécessaire en cas de réception difficile.



AVANTAGES

- Excellent ratio Gain/Niveau de sortie
- Facteur de bruit réduit
- Faible consommation
- LED d'indication de fonctionnement
- Classe A

Ek SELANS
/ ADALTRA

Mise à jour le: 7/03/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Entrée(s)	1
Sortie(s)	2

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance consommée (W)	2.2
Facteur de bruit (dB)	< 4
Gain (dB)	20
Niveau de sortie (dBμV)	2 x 104
Pertes de retour (dB)	> 10
Tension d'alimentation (Vac)	230

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Atténuation (dB)	15
Bande de fréquence (MHz)	47-694

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids (Kg/U)	0.35
Conditionnement Produit	Carton
Bande de fréquence (MHz)	47-694