

AC118R

5G

Amplificateur de ligne CATV 1 entrée
(87-1000MHz). G: 38dB. Ns: 118dB μ V.
sortie TEST: -20db. Classe A

DESCRIPTION

Cet amplificateur de ligne C3 est idéal à installer en colonne montante. Compact et robuste il garanti des performances adaptées aux petites installations.



AVANTAGES

- Réglage indépendant du gain et de la pente
- Voie de retour passive
- Isolation de classe A
- Boîtier en Zamak avec dissipateur de chaleur
- Indication de fonctionnement par LED
- Compatible Ekoax. Distribution d'internet par câble coaxial

Ek SELANS
/ ADALTRA

Mise à jour le: 31/01/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Dimension L x l x h (mm)	175*100*52
Entrée(s)	1
Sortie(s)	1 + TEST

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance consommée (W)	<5
Égalisation (dB)	18
Facteur de bruit (dB)	<7,5
Gain (dB)	38
Gain vr (dB)	≤2
Niveau de sortie (dBμV)	118
Tension d'alimentation (Vac)	187-250 / 50-60
Voie de retour (MHz)	5-65

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Affaiblissement (dB)	>16
Atténuation (dB)	20
Bande de fréquence (MHz)	87 - 1000

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit	Carton
Bande de fréquence (MHz)	87 - 1000