

ACB56PM

Pupitre microphone 6 zones

DESCRIPTION

Le pupitre microphone ACB56PM est conçu pour la matrice ACB56120. Il est équipé d'un col de cygne orientable avec connecteur débrochable, ainsi que d'un anneau lumineux indiquant clairement l'état de diffusion (rouge = actif). Son VU-mètre LED permet un aperçu du niveau sonore; ses touches tactiles rétroéclairées assurent une utilisation fluide et précise, même dans un environnement peu éclairé.



AVANTAGES

- Compatible ACB56120; alimentation RJ45; cascade ≤ 6 unités, max 600 m/ligne
- Sélection zones 1-6 et ALL CALL pour annonces sélectives
- MP3/AUX + pot. volume: lecture USB/microSD via la matrice
- Col de cygne orientable débrochable; anneau lumineux rouge actif; VU LED; touches rétroéclairées



Mise à jour le: 31/01/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Couleur	Aluminium / Noir RAL 9005
Dimension L x l x h (mm)	172 x 160 x 53
Type de microphone	Pupitre microphone
Compatibilité	Matrice audio amplifiée ACBMAT56120
Distance maximum de raccordement ampli/ micro (m)	600

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	RJ45
Rapport Signal/Bruit	≥70db

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Réponse en fréquence (Hz)	200Hz - 15KHz
---------------------------	---------------

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids (Kg)	0.89
------------	------