

ACBAMBM450

Amplificateur de boucle à induction pour 450 m²

DESCRIPTION

L'ACBAMBM450 est un amplificateur numérique classe D doté de trois entrées mixables et d'un système de protection réarmable automatiquement, offrant une résistance accrue aux courts-circuits. Conçu pour des salles de taille moyenne (jusqu'à 450 m²), il assure une transmission optimale du signal sur boucle magnétique et répond aux exigences de la norme EN 60118-4.



AVANTAGES

- Transmission audio claire vers les aides auditives T/MT
- Couverture jusqu'à 450 m²
- Amplification numérique classe D haute efficacité
- Protection automatique contre les courts-circuits
- Conforme à la norme EN 60118-4



Mise à jour le: 29/05/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Couleur	Gris anthracite
Matériaux	Métal
Fournis avec	Cordon d'alimentation
Alimentation	110 - 240 VAC 50/60Hz
Poids (Kg/U)	1.48

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	110 - 240 VAC 50/60Hz
Sensibilité Entrée	-50dB microphone, -10dB ligne, +40dB 100V
Priorité	Entrée 1 100V
Consommation électrique (W)	50 W (à10hm)

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Taux de distorsion des harmonique (1kHz)	< 0,5% @ 10hm / 1KHz / courant nominal
Réponse en fréquence (Hz)	80Hz - 9500
Surface de la boucle	450m ²

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Normes	IEC 60118-4
--------	-------------

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Garantie (an)	5
Conditionnement Produit	Carton