

ACBAMX1

Microphone pupitre d'appel sortie RJ45

DESCRIPTION

Microphone pupitre d'appel unidirectionnel avec sortie RJ45, compatible avec plusieurs modèles ACBAM. Equipé d'un DIP switch pour activer le carillon et la priorité. Niveau entrée/sortie micro +4 dBu/600 Ohms, réponse en fréquence 20 Hz-20 kHz, THD 0,03 %. Alimentation 24 V, boîtier métal beige, dimensions 126x156x54 mm, poids 800 g.



AVANTAGES

- Microphone unidirectionnel avec sortie RJ45 compatible ACBAM120RJ, ACBAM240RJ, ACBAM480, ACBAM30BT, ACBAM60BT, ACBAM120BT
- DIP switch pour activation/désactivation du carillon et de la priorité
- Réponse en fréquence 20 Hz-20 kHz, THD 0,03 %, niveau +4 dBu/600 Ω



Mise à jour le: 28/04/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Poids (Kg/U)

0.80