

ACBMAT56120

Matrice audio amplifiée 5 entrées et 6 sorties de 120W

DESCRIPTION

Le ACBMAT56120 est une matrice audio amplifiée alliant puissance, polyvalence et simplicité d'utilisation, conçue pour les installations de sonorisation professionnelles. Elle propose 5 entrées audio et 6 sorties 100V avec une puissance de 6 × 120 W, intégrée dans un châssis compact au format 2U.



AVANTAGES

- 6 sorties 100 V, 6×120 W, châssis 2U
- 5 entrées: 2 XLR MIC/LINE (48 V via DIP), 2 RCA, entrée prioritaire EMC; lecteur Bluetooth/FM/USB/SD, écran 4,3"
- Supporte 6 platines Bluetooth et 6 micros RJ-45 (300-600 m), contrôle par zone; sirène, MUTE, télécommande fournie



Mise à jour le: 31/01/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Couleur	Noir
Matériaux	Métal
Entrée(s)	5 (2 x XLR, 2 x RCA, 1 x Euroblock)
Contact arrêt sono	Non
Lecteur Multimedia	Oui
Sortie(s)	6
Dimensions L x P x h (mm)	483 x 353 x 88
Fournis avec	Cordon d'alimentation, télécommande
Nombre de Zones	6
Puissance de sortie (W)	6 x 120
Type de Matrice	Amplifiée

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	AC 220 - 240 V
Sensibilité Entrée	Aux : 775±100 mV, MIC : 5±1 mV, Line : 350 ±50 mV
Rapport Signal/Bruit	MIC : ≥71dB, Line : ≥76dB
Taux de Distorsion	< 1% @ 95V, 1 kHz, 80 Hz-15 kHz (±3 dB)

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Réponse en fréquence (Hz)	80Hz - 15kHz
---------------------------	--------------

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Température utilisation (°C)	-10 à 50°C
------------------------------	------------

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids (Kg)	6,7
------------	-----