

ACC6FU4PSHC5

CABLE CAT6 F/UTP 4P LSZH MMC ACCESS Cca T500

DESCRIPTION

Le câble LAN MMC Access Catégorie 6 F/UTP optimisé PoE+ allie très haut débit, alimentation électrique et fiabilité maximale sur un seul et même câble. Capable de supporter des débits jusqu'à 1 Gb/s et une alimentation PoE+ jusqu'à 30 W, il permet de connecter et d'alimenter efficacement des caméras IP, des points d'accès WiFi, des téléphones VoIP ou des équipements domotiques, tout en garantissant une transmission stable et sécurisée.



AVANTAGES

Cat 6 - jusqu'à 1 Gb/s
Niveau CPR : Cca s1 d1 a1
Transmission fiable pour data et multimédia
Connexion stable et performante au quotidien
Idéal pour réseaux domestiques et professionnels



Mise à jour le: 30/06/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	Acc6fuxpshcy
Jauge de l'âme	AWG24
Assemblage conducteurs	Paires
Couleur	Blanc

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Classe de segregation	C
Norme de transmission de données	ISO 11801 Ed.3 Classe E
Impedance caractéristique (Ω)	100 Ohms

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure en pose fixe (mm)	8 x Ø ext
-------------------------------------	-----------

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Cca s1, d1, a1
--------------------	----------------

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit	Touret de 500m
-------------------------	----------------