

AL2756M5

**Câble alarme souple - 2x0,75 + 6x0,22 -  
Touret de 500m**

## DESCRIPTION

Ces câbles composites souples permettent le raccordement des différents périphériques (contacts, capteurs, détecteurs, ...) aux centrales d'alarme. Leur écran général aluminium les protègent contre les perturbations électromagnétiques environnantes. 2 fils de 0,75 assurent l'alimentation du système.



## AVANTAGES

- Câbles composite : facilité d'installation
- Installation discrète grâce à sa gaine de couleur blanche

**AXCITY**  
/ ADALTRA

**CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES**

Type de produit	AL275M
Section du conducteur	0,22 mm <sup>2</sup> + 0,75 mm <sup>2</sup>
Assemblage Conducteurs	Multi-conducteurs
Couleur	Blanc

**CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES**

Poids cuivre du câble (kg/km)	0.0000
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	15 x Ø ext

**CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES**

Classification CPR	Eca
Résistance aux UV	Non

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

Mini de coupe	0.0000
REF	AL2756M5
Chute Maxi E-commerce	0.0000
Photo collection SKU	AL275xxMy_BD
Marques	AXCITY
Photo collection modèle	AL27510Mx_BD
Conditionnement Produit	Touret de 500m