

AL351TS

Amplificateur de ligne TER + SAT. G:
30-40 dB (TER) / 32-40 dB (SAT). Classe
A

5G

DESCRIPTION

Amplificateur de signaux terrestre et satellite de type C4 est idéal à installer en colonne montante. Compact et robuste, il garantit des performances adaptées aux petites et moyennes installations.



AVANTAGES

- Conçu pour amplifier les signaux terrestres et satellites
- Gain TER et SAT avec réglage de la pente
- Taille compacte
- Classe A

Ek SELANS
/ ADALTRA

Mise à jour le: 7/03/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Entrée sat	SAT
------------	-----

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Consommation max. sat/ter (W)	5
Facteur de bruit SAT/TER (dB)	SAT :7 TER : 7
Gain SAT / TER (dB)	32-40/30-40
Niveau de sortie SAT /TER (din45004b)(dBμV)	120 / 117
Pertes de retour sat/ter (dB)	>10
Sortie test sat /ter (dB)	-30
Tension d'alimentation sat/ter (Vac/Hz)	SAT : 230 ±10% / 50-60 TER : 230 ±10% / 50-60

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Atténuation sat/ter (dB)	SAT : 15 TER : 20
Bande de fréquence (MHz)	47-790
Bande de fréquence SAT/TER (MHz)	SAT : 950-2150

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids (Kg/U)	0.70
Conditionnement Produit	Carton
Bande de fréquence (MHz)	47-790