

ALS24

**Amplificateur SAT bâton Classe A 18-25
dB 950-2300 MHz Ns 110 dBuV**

DESCRIPTION

Cet amplificateur de signal satellite s'utilise dans le cadre d'une mauvaise réception pour une installation individuelle.



AVANTAGES

- Conçu pour amplifier les signaux BIS
- Taille compacte
- Classe A
- Égaliseur



Mise à jour le: 7/03/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Consommation (mA)	40
Facteur de bruit (dB)	<4
Gain (dB)	18 - 25
Niveau de sortie (dBμV)	110
Passage de courant (mA)	500
Tension d'alimentation (Vac)	11-20

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Affaiblissement (dB)	>8
Bande de fréquence (MHz)	950-2400

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids (Kg/U)	0.10
Conditionnement Produit	Sachet
Bande de fréquence (MHz)	950-2400