

AMPRJTER3

AMPLIFICATEURS TV RJ45 D'INTÉRIEUR

DESCRIPTION

Amplificateur de signal terrestre et satellite pour réseau TV Grade 2 ou 3, équipé d'une entrée F et de 3 sorties RJ45 à gains réglables jusqu'à 20 dB. Couvre les fréquences 5-2150 MHz avec un niveau de sortie de 103 dBμV. Alimentation 18 VDC incluse, idéal pour optimiser la répartition du signal en intérieur.



AVANTAGES

- Couvre une large bande 5-2150 MHz pour signaux terrestre et satellite
- Trois sorties RJ45 avec gain réglable jusqu'à 20 dB pour adaptation précise
- Niveau de sortie élevé de 103 dBμV conforme EN50083-3
- Alimentation 18 VDC incluse, installation simplifiée en intérieur

AXITRONIC
/ ADALTRA

Mise à jour le: 28/04/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Bande de fréquence (MHz)	5-790
--------------------------	-------

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Fréquence (sortie rj45 n°1)	5-65 / 88-790
Fréquence (sortie rj45 n°2) (Mhz)	5-65 / 88-790
Fréquence (sortie rj45 n°3) (Mhz)	5-65 / 88-790
Gain (sortie rj45 n°2) (Mhz)	18....22
Gain (sortie rj45 n°3) (Mhz)	18....22
Niveau de sortie (dBμV)	103
Reglage gain (dB)	18VDC

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Bande de fréquence (MHz)	5-790
--------------------------	-------

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Type de connecteur (fm)	F
-------------------------	---

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Bande de fréquence (MHz)	5-790
Fréquence (sortie rj45 n°1)	5-65 / 88-790
Reglage gain (dB)	18VDC
Fréquence (sortie rj45 n°2) (Mhz)	5-65 / 88-790
Gain (sortie rj45 n°2) (Mhz)	18....22
Fréquence (sortie rj45 n°3) (Mhz)	5-65 / 88-790
Gain (sortie rj45 n°3) (Mhz)	18....22