

ATS

Atténuateur variable avec connecteurs F.

DESCRIPTION

Cet atténuateur permet d'ajuster les niveaux des signaux terrestres et satellites présents sur une installation TV.



AVANTAGES

- Fréquences TER+SAT
- 20 dB réglable
- Connecteur F



Mise à jour le: 3/07/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Bande de fréquence (MHz)	47-2300
Poids (Kg/U)	0.035000

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Gain (dB)	0- 20
Passage de courant (mA)	Max.24 / 1000

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Bande de fréquence (MHz)	47-2300
--------------------------	---------

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Connecteur (Type)	F
-------------------	---

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit	Sachet de 1
Bande de fréquence (MHz)	47-2300