

AU11CD4K22

**Dé-embedder audio HDMI sortie RCA
et TOSLINK****DESCRIPTION**

Le AU11CD4K22 permet d'extraire le signal audio d'une source HDMI tout en conservant la transmission vidéo UHD jusqu'à 4K2K à 60 Hz (YUV 4:4:4). Il convertit l'audio HDMI vers des sorties optique numérique (SPDIF) ou stéréo analogique RCA. Compatible avec les formats LPCM, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos et DTS-HD Master Audio jusqu'à 192 kHz.

**AVANTAGES**

- Extraction audio HDMI sans perte vidéo
- Conversion vers sortie optique et analogique
- Support des formats audio haute définition
- Compatibilité UHD jusqu'à 4K 60 Hz
- Synchronisation audio/vidéo optimisée



Mise à jour le: 29/05/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Entrée(s)	HDMI
Dimension L x l x h (mm)	128 x 116,8 x 30
Sortie(s)	1 x HDMI (pour la vidéo), 1 x S/PDIF et 1 x RCA
Fournis avec	Alimentation
Alimentation	5 V/2.6 A DC
Poids (Kg/U)	0.36

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	5 V/2.6 A DC
Consommation électrique (W)	13

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Humidité relative (%)	20-90
Température de stockage (°C)	-20 à +60

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit	Carton
-------------------------	--------