

AX3000P

**Borne d'accès Wi-Fi murale
intérieure****DESCRIPTION**

Borne Wi-Fi 6 intérieure compacte, équipée d'antennes omnidirectionnelles 2,4 GHz et 5 GHz pour une couverture étendue. Port Ethernet 100/1000/2500Base-T avec PoE/PoE+ pour alimentation et connectivité simplifiées. Conçue pour une installation murale facile dans les espaces professionnels restreints, elle optimise la performance réseau en environnement intérieur.

**AVANTAGES**

- Couverture Wi-Fi 6 omnidirectionnelle 2,4 GHz et 5 GHz avec antennes intégrées
- Port Ethernet 100/1000/2500Base-T compatible PoE/PoE+ pour alimentation et connectivité simplifiées
- Installation murale facile, adaptée aux espaces professionnels restreints
- Design compact optimisant l'intégration en environnement



Mise à jour le: 10/07/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Dimension L x l x h (mm)	Unité principale : 220 mm x 220 mm x 49 mm (8,66 po x 8,66 po x 1,93 po) Expédition : 507 mm x 319 mm x 278 mm (19,96 po x 12,56 po x 10,94 po)
Bouton	1 x bouton de réinitialisation - Appuyez sur le bouton pendant moins de 2 secondes pour redémarrer l'appareil. - Appuyez sur le bouton pendant plus de 5 secondes pour restaurer les paramètres d'usine de l'appareil
Poids (Kg/U)	0.30

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Led de statut	1xLED de statut système multicolore:État d'alimentation et Localisation spécifique de l'AP/initialisation du logiciel et statut de mise à jour/interface de service de liaison montante/connexion des utilisateurs sans fil/Délai d'expiration du tunnel CAPWAP
Modele 802.11ac	Quatre spatial streams - Radio 1 - 2,4 GHz : 2x2 MIMO, deux spatial streams - Radio 2 - 5 GHz : 2x2 MIMO, deux spatial streams Canaux : - Radio 1 - 2,4 GHz : 20 MHz et 40 MHz - Radio 2 - 5 GHz : 20 MHz et 40 MHz
Modele 802.11ax	Quatre spatial streams - Radio 1 - 2,4 GHz : 2x2 MIMO, deux spatial streams - Radio 2 - 5 GHz : 2x2 MIMO, deux spatial streams Canaux : - Radio 1 - 2,4 GHz : 20 MHz et 40 MHz - Radio 2 - 5 GHz : 20 MHz et 40 MHz
Modele 802.11n	Quatre spatial streams - Radio 1 - 2,4 GHz : 2x2 MIMO, deux spatial streams - Radio 2 - 5 GHz : 2x2 MIMO, deux spatial streams Canaux : - Radio 1 - 2,4 GHz : 20 MHz et 40 MHz - Radio 2 - 5 GHz : 20 MHz et 40 MHz

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Ports (Mbps)	Uplink : 1 x port Ethernet 100/1000/2500Base-T avec négociation automatique, conforme à la norme IEEE 802.3af/at (PoE/PoE+). Lorsque l'alimentation
--------------	---

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Antenne (GHz)	Wi-Fi : 2,4 GHz et 5 GHz avec deux antennes omnidirectionnelles intégrées (gain max : 5 dBi et 5,7 dBi). Bluetooth : une antenne omnidirectionnelle intégrée (gain max : 2,4 dBi).
---------------	--