

AXIMESUREUR

Mesureur de champs terrestre et satellite pour le pointage de vos antennes terrestres et paraboles

DESCRIPTION

Mesureur de champs terrestre et satellite pour le pointage d'antennes terrestres et paraboliques, compatible DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C et H.265, avec bip sonore de réception, écran LCD Full HD-1080P, sortie HDMI, sacoche de transport avec accessoires et protection en caoutchouc, poids 1 kg.



AVANTAGES

- DVB-S/S2 - DVB-T/T2 - DVB-C - H.265
- BIP sonore de réception
- Écran LCD Full HD-1080P de contrôle
- Sortie HDMI pour visualisation
- Sacoche de transport avec accessoires et protection en caoutchouc
- Très léger 1 kg



Mise à jour le: 7/03/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Écran (wxh)	95.04x53.86 mm2
Entrée vidéo	CVBS
Format	HDMI 1.4 / wma,mp3,mp4,avi,jpg,jpeg,bmp, img

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Commande de commutation de bande	22KHz
Fréquence d'entree (MHz)	48 to 862 MHz
Niveau d'entrée du signal (entrée dvb-t/t2/c)	-79.5dBm (MAX)
Niveau d'entrée du signal (sat) (dBm)	- 65 to -25 dBm
Nombre de points	480 (RGB) x 272
Protocole	Interface USB2.0
Signal compatible	Conversion pour différent support vidéo 4:3,16:9,By Pan & Scan et Letter Box
Sortie audio (entrées av)	Mode Stéréo, Mono,D/G
Sortie audio (sortie av)	Sortie Audio Stéréo G/D
Sortie vidéo cvbs	CVBS / Sortie audio stéréo G/D
Taux de résolution	PAL-25 frame@720*576,NTSC-30 frame@720*480
Type de démodulation (sat)	QPSK,8PSK,16APSK,32APSK
Vidéo compression	MPEG-2 MP@HL, MPEG-1 Décodage,MPEG-4 ASP@L5 HD résolution,H.264 MP&HP@L4, H.265(8 Bit)/HEVC,HW JPEG

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Norme de transmission de données	DVB-S2/S, DVBT/T2, DVB-C, H.265(8 Bit)
Alimentation ant.	12V/24V I _{max} 100m
Alimentation Inb	Alimentation 13V/18V, I _{Max} 400mA
Audio (Kbps)	MPEG-1 Layer I/II, MPEG-2 Layer I/II
Bande de fréquence SAT/TER (MHz)	SAT : 950 to 2150 MHz
Batterie	7.4V/2600mAh
Debit symbol (MSps)	2<R _s <45Mband(SCPC/MCPC)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Connecteur (Type)	USB
Connecteur jack 3.5mm	Type femelle
Type de connecteur (entrée av)	3.5 mm jack

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Type de connecteur (sortie av)	3.5 mm jack
Type de connecteur SAT/TER	F Type
Type démodulation ((entrée dvb-t/t2/c))	QPSK,16QAM,64QAM,256QAM
Type lcd	TFT Transmissive

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids (Kg/U)	0.00
Conditionnement Produit	Boite de 1
Gestion des fichiers	NTSF/FAT32/FAT16