

BC6ANBTL50

Connecteur RJ45 Cat6A non blindé sans outil



DESCRIPTION

Connecteur RJ45 Keystone Catégorie 6A non blindé.
Raccordement sans outil. Certifié composant.
Boîte de 50 pièces



AVANTAGES

- Connecteur certifié composant par un laboratoire indépendant
- Connecteur Keystone compact
- Certifié 4PPoE IEC 60512-99-002



CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	BC6ANBTLxx
Couleur	Noir
Format connecteur	Keystone
Nature corps	Corps ABS
Dimensions L x P x h (mm)	21,91 x 16 x 28,25 mm
Blindage	Non blindé
Type de Codage	Code couleur 568 A et B
Diamètre max conducteur compatible (mm)	130
Type inserteur	Peigne de câblage
Matière capot	PC UL94V0
Nature CAD	Bronze + Platine / Cu + SnPb 80 µ
Nature contact	Bronze, Platine Ni et Or 1.2 µm
Reprise de masse	Non
Type de câble compatible	Rigide et souple
Type d'entrée de câble	axiale
Type de jauge compatible	AWG26 à AWG23
Diamètre max câble compatible (mm)	850

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance admissible (W)	90W
Résistance de contact	< 20 m? IEC 60512-2-1 Test 2a
Tension utilisation (V)	< 72 Vdc
PoE type	IEC 802.3bt (4PPoE)
Tension de service (V)	> 1000 Vdc contact à contact
Compensation électronique	Circuit PCM optimisé

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Catégorie de performance	Catégorie 6A
Norme de transmission de données	TIA 568.2-D CAT6A

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Cycle d'insertion (Nb)	> 1000
Type de verrouillage	Deux Ailettes rattachées au corps du connecteur offrant un verrouillage simplifié du connecteur

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

REF	BC6ANBTL50
Photo collection SKU	bc6anbtl_hd
Pictogramme	4p_poe
Garantie Système (an)	25 ans
Marques	MMC
Photo collection modèle	bc6anbtl_hd
Gamme produit	BC
Conditionnement Produit	Boite