

CA455L2SAT

Amplificateur multibandes TER UHF 45 dB SAT 45 dB

DESCRIPTION

Amplificateur large bande avec 5 entrées : FM, BIII-DAB, UHF 1 (470-694 MHz), UHF 2 (470-694 MHz) et SAT. Gains élevés : 30 dB (FM), 35 dB (BIII-DAB), 44 dB (UHF) et 40 dB (SAT). Niveau de sortie 122 dBμV (DIN 45004B). Alimentation commutable 12/24 Vdc sur UHF, LNB 13 Vdc sur SAT. Filtre 5G haute réjection pour protection contre interférences mobiles. Classe A.



AVANTAGES

- Amplification large bande avec 5 entrées pour FM, BIII-DAB, UHF et SAT
- Gains élevés jusqu'à 44 dB en UHF et 40 dB en SAT, niveau de sortie 122 dBμV
- Alimentation commutable 12/24 Vdc sur UHF et LNB 13 Vdc sur SAT pour installation flexible
- Filtre 5G haute réjection pour protection contre les interférences



Mise à jour le: 10/07/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Poids (Kg/U)

2.00