

CCR11CUD

Câble Coaxial Ø10,3mm. Ame CU  
1,63mm. Tresse CCA 128 brins. Gaine  
PVC Blanc. Touret bois 300m Ek ROLLER

## DESCRIPTION

Le câble coaxial est utilisé pour les systèmes de distribution destinés aux signaux de radiodiffusion sonores et de télévision numériques dont les fréquences d'utilisation sont comprises entre 5 et 2300 MHz.



## AVANTAGES

- Âme centrale en cuivre
- Tresse CCA
- Câble avec diélectrique physique (par injection de gaz)



Mise à jour le: 7/03/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

**CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES**

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Assemblage Conducteurs                     | Mono-conducteurs |
| Armure générale                            | Non              |
| Diamètre nominale de la gaine externe (mm) | 10.8             |

**CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Classification CPR | Eca |
|--------------------|-----|

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Poids (Kg/Km)           | 0.15           |
| Conditionnement Produit | Touret de 300m |