

CCR11CU

Câble Coaxial Ø10,3mm. Ame CU
1,63mm. Tresse CCA 128 brins. Gaine PE
Noir. Touet bois 300m pour Ek ROLLER

DESCRIPTION

Le câble coaxial est utilisé pour les systèmes de distribution destinés aux signaux de radiodiffusion sonores et de télévision numériques dont les fréquences d'utilisation sont comprises entre 5 et 2300 MHz.



AVANTAGES

- Âme centrale en cuivre
- Tresse CCA
- Câble avec diélectrique physique (par injection de gaz)



Mise à jour le: 7/03/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Assemblage Conducteurs	Mono-conducteurs
Armure générale	Non
Diamètre nominale de la gaine externe (mm)	10.8

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Eca
--------------------	-----

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids (Kg/Km)	0.15
Conditionnement Produit	Touret de 300m