

CFR6EKB

Connecteur F à visser brevet EK, corps fileté avec ailettes pour câbles 6,6 à 7,3mm. BP 100 pcs

## DESCRIPTION

Le connecteur F mâle à visser est utilisé pour les câbles coaxiaux. Il est facile à utiliser et ne nécessite pas d'outillage en particulier. Sa forme et ses ailettes en font une solution brevetée.



## AVANTAGES

- Design breveté
- Facile à visser avec les ailettes
- Joint torique
- Large écrou hexagonal
- Tête profilée pour un contact plus facile
- Entrée câble conique pour un ajustement aisé



Mise à jour le: 9/03/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

**CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES**

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Type de produit        | F         |
| Impédance (Ohms)       | 75        |
| Diamètre du câble (mm) | 6,6 - 7,3 |
| Joint d'étanchéité     | Oui       |

**CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Bande de fréquence (MHz) | < 2400 |
|--------------------------|--------|

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Poids (Kg/U)             | 1.00   |
| Conditionnement Produit  | Boîte  |
| Quantité                 | 100    |
| Bande de fréquence (MHz) | < 2400 |