

CMSA

Connecteur rapide mécanique SC EK

DESCRIPTION

Connecteur SC/APC mécanique offrant une faible perte d'insertion $< 0,2$ dB grâce au polissage APC et à la ferrule céramique. Compatible fibres monomodes SM 9/125 μm avec adaptateurs pour divers diamètres de câble. Résistance à la traction de 30 N, idéal pour les environnements industriels et les installations rapides en télédistribution.



AVANTAGES

- Faible perte d'insertion $< 0,2$ dB grâce au polissage APC et ferrule céramique
- Compatible fibres monomodes SM 9/125 μm avec adaptateurs pour divers diamètres de câble
- Résistance à la traction de 30 N adaptée aux environnements industriels
- Installation rapide et fiable pour télédistribution



Mise à jour le: 10/07/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Diametres extérieurs acceptés (mm)	3mm gaine 3x2mm câble plat 2mm (nécessite l'utilisation de l'adaptateur jaune fourni) 99µm (nécessite l'utilisation de l'adaptateur transparent)
Poids (Kg/U)	0.20

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Pertes de retour (dB)	>45
Pertes d'insertion (dB)	<0,2

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Fibre (µm)	SM - 9/125
------------	------------

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance à la traction (N)	30
Connecteur (Type)	SC
Ferrule	Céramique
Polissage	APC

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit	Sachet
-------------------------	--------