

CORD6AS03LED

**Cordon LED S/FTP CAT6A LSZH - 3m - Gris**



## DESCRIPTION

Le cordon CORD6AS03LED catégorie 6A gris LSZH est utilisé pour le brassage des équipements IP côté local informatique et prise terminale.

Son blindage S/FTP lui apporte une excellente immunité électromagnétique et lui permet d'obtenir la performance de lien Classe Ea qui s'étend jusqu'à 500MHz.

Son système de repérage lumineux facilite les opérations de maintenance dans les baies à haute densité de ports.



## AVANTAGES

- Identification par LED.
- facilite la maintenance dans les baies à haute densité de ports.
- Dépasse les exigences de la Cat6A.



## CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	CORD6ASxxxLED
Couleur	Gris RAL 7035
Type de blindage	S/FTP
Extrémité 2 - Nombre de connecteurs 2	1
Longueur Cordon (m)	3m
Format connecteur	Plug RJ45 Cat6A
Type inserteur	Plug sur 2 niveaux de raccordement. Optimisation du NEXT
Nature contact	Phosphore Bronze revêtement Or
Poids Brute Scanné de l'US (g/km)	5,85

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

PoE type	4PPoE
Tension de service (V)	150 Veff

## CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Catégorie de performance	Catégorie 6A
Norme de transmission de données	EIA/TIA 568-C.2 Cat6A, EN 50173-1: 2011 Classe Ea, ISO 11801 Ed.3 Classe Ea

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure (mm)	8 x Øext
Cycle d'insertion (Nb)	? 750 cycles

## CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Norme Feu	IEC 60332-1, UL 94V0
Indice de Protection	IP20
Conformité RoHS	Conforme RoHS
Température de fonctionnement	-20°C à +70°C
Norme Composant	TIA 568-C.2 Cat6A

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

REF	CORD6AS03LED
Photo collection SKU	cord06asxxled_hd
Pictogramme	4p_poe
Garantie Système (an)	25 ans
Marques	MMC
Photo collection modèle	cord06asxxled_hd

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Gamme produit

Multimedia Connect

Conditionnement Produit

Sachet 100% biodégradable