

CORD6AS05LED

Cordon LED S/FTP CAT6A LSZH - 5m - Gris



DESCRIPTION

Le cordon CORD6AS05LED catégorie 6A gris LSZH est utilisé pour le brassage des équipements IP coté local informatique et prise terminale. Son blindage S/FTP lui apporte une excellente immunité électromagnétique et lui permet d'obtenir la performance de lien Classe Ea qui s'étend jusqu'à 500MHz. Son système de repérage lumineux facilite les opérations de maintenance dans les baies à haute densité de ports.



AVANTAGES

- Identification par LED.
- facilite la maintenance dans les baies à haute densité de ports.
- Dépasse les exigences de la Cat6A.



CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	CORD6ASxxxxyLED
Couleur	Gris RAL 7035
Type de blindage	S/FTP
Extrémité 2 - Nombre de connecteurs 2	1
Longueur Cordon (m)	5m
Format connecteur	Plug RJ45 Cat6A
Type inserteur	Plug sur 2 niveaux de raccordement. Optimisation du NEXT
Nature contact	Phosphore Bronze revêtement Or
Poids Brute Scanné de l'US (g/km)	5,85

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de service (V)	150 Veff
PoE type	4PPoE

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Catégorie de performance	Catégorie 6A
Norme de transmission de données	EIA/TIA 568-C.2 Cat6A, EN 50173-1: 2011 Classe Ea, ISO 11801 Ed.3 Classe Ea

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure (mm)	8 x Øext
Cycle d'insertion (Nb)	? 750 cycles

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Comportement au Feu	IEC 60332-1, UL 94V0
Indice de Protection	IP20
Conformité RoHS	Conforme RoHS
Température de fonctionnement	-20°C à +70°C
Norme Composant	TIA 568-C.2 Cat6A

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Garantie Système (an)	25 ans
Conditionnement Produit	Sachet 100% biodégradable
Poids (Kg)	0_05