

CORD6ASF03NMSH

Cordon RJ45 S/FTP CAT6A LSZH 3 m



DESCRIPTION

Le cordon CORD6ASF03NMSH catégorie 6A gris est utilisé pour le brassage des équipements IP côté local informatique et prise terminale. Son blindage S/FTP lui apporte une excellente immunité électromagnétique et lui permet d'obtenir la performance de lien Classe Ea qui s'étend jusqu'à 500 MHz. Sa gaine LSZH disponible en différentes couleurs facilite l'identification conformément à la norme TIA-606A. Longueur : 3 m.



AVANTAGES

- Certifié lien Classe Ea
- NEXT optimisé
- Revêtement or 12,7 µmm
- Excellente immunité électromagnétique
- Gaine LSZH



Mise à jour le: 7/03/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	CORD6ASFxxxymSH
Couleur	Noir
Type de blindage	S/FTP
Extrémité 2 - Nombre de connecteurs 2	1
Longueur Cordon (m)	3m
Format connecteur	Plug RJ45 Cat6A
Nature contact	Phosphore Bronze revêtement Or

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de service (V)	150V AC
PoE type	4PPoE

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Catégorie de performance	Catégorie 6A
Norme de transmission de données	EIA/TIA 568-C.2 Cat6A, EN 50173-1: 2011 Classe Ea, ISO 11801 Ed.3 Classe Ea

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure (mm)	8 x Ø externe
Cycle d'insertion (Nb)	750 cycles min / 1000 nom

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Comportement au Feu	IEC 60332-1, UL 94V0
Indice de Protection	IP20
Conformité RoHS	Conforme RoHS
Température de fonctionnement	-20°C à +70°C
Norme Composant	TIA 568-C.2 Cat6A

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids (Kg/U)	0.50
Garantie Système (an)	25 ans