

CORD6ASF0B005MSH

**Cordon CAT6A S/FTP AWG26 LSZH
antibactérien - Blanc - 0.50m**



DESCRIPTION

Cordon RJ45 CAT6A S/FTP gaine LSZH antibactérien - blanc

Longueur: 0,5 m

Il est utilisé pour le brassage des équipements IP coté local informatique et prise terminale.
Ce cordon est la solution parfaite pour des environnements aseptisés type agroalimentaires ou hospitaliers.

Le cordon Zéro Bactérie répond à la norme anti bactérienne JIS Z280.



AVANTAGES

- Antibactérien selon la norme JIS Z280
- Certifié Channel Classe Ea
- NEXT optimisé
- Excellente immunité électromagnétique
- Gaine en LSZH



CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	CORD6ASF0BxxMSH
Couleur	Blanc signalisation RAL 9003
Type de blindage	S/FTP
Extrémité 2 - Nombre de connecteurs 2	1
Longueur Cordon (m)	0.5m
Format connecteur	Plug RJ45 Cat6A
Type inserteur	Plug sur 2 niveaux de raccordement. Optimisation du NEXT
Nature contact	Phosphore Bronze plaqué or
Poids Brute Scanné de l'US (g/km)	0,10

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

PoE type	4PPoE
Tension de service (V)	150V AC

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Catégorie de performance	Catégorie 6A
Norme de transmission de données	EIA/TIA 568-C.2 Cat6A, EN 50173-1: 2011 Classe Ea, ISO / IEC 11801 Ed3 Class Ea

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure (mm)	8 x Ø extérieur
Cycle d'insertion (Nb)	750 cycles min / 1000 nom

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Norme Feu	IEC 60332-1, UL 94V0
Indice de Protection	IP20
Conformité RoHS	Oui
Température de fonctionnement	-20°C to +70°C
Norme Composant	TIA 568-C.2 Cat6A

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

REF	CORD6ASF0B005MSH
Photo collection SKU	cord6asfxx0bmsh_hd
Pictogramme	4p_poe
Garantie Système (an)	25 ans
Marques	MMC
Photo collection modèle	cord6asfxx0bmsh_hd

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Gamme produit

Multimedia Connect

Conditionnement Produit

Sachet 100% biodégradable