

CORD6ASFAG02MSH

**Cordon RJ45 CAT6A S/FTP plug droit/
angulé LSZH - Gris - 2m**



DESCRIPTION

Le cordon CORD6ASFAG02MSH catégorie 6A est utilisé pour le brassage des équipements IP coté local informatique et prise terminale.

Son blindage S/FTP lui apporte une excellente immunité électromagnétique et lui permet d'obtenir la performance de lien Classe Ea qui s'étend jusqu'à 500MHz.

Son plug angulé facilite le raccordement direct d'équipement IP dans le cas d'espace réduit tel que les écrans TV ou les caméras IP



AVANTAGES

- Plug RJ45 angulé à une des extrémité du cordon
- Excellente immunité électromagnétique
- Gaine en LSZH



CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	CORD6ASFAGxxxymsh
Couleur	Gris RAL 7035
Type de blindage	S/FTP
Extrémité 2 - Nombre de connecteurs 2	1
Longueur Cordon (m)	2m
Format connecteur	Plug RJ45 Cat6A
Type inserteur	inserteur optimisé sur 2 niveaux

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

PoE type	4PPoE
Tension de service (V)	150 Veff

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Catégorie de performance	Catégorie 6A
Norme de transmission de données	EIA/TIA 568-C.2 Cat6A, EN 50173-1: 2011 Classe Ea, ISO 11801 Ed.3 Classe Ea

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure (mm)	8 x Øext
Cycle d'insertion (Nb)	? 750 cycles

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Norme Feu	IEC 60332-1, UL 94V0
Indice de Protection	IP20
Conformité RoHS	Conforme RoHS
Température de fonctionnement	-20°C à +70°C
Norme Composant	TIA 568-C.2 Cat6A

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

REF	CORD6ASFAG02MSH
Photo collection SKU	cord6asfagxxmsh_hd
Pictogramme	4p_poe
Garantie Système (an)	25 ans
Marques	MMC
Photo collection modèle	cord6asfagxxmsh_hd
Gamme produit	Multimedia Connect
Conditionnement Produit	Sachet 100% biodégradable