

CORD6ASFLOCK005MSH

**Cordon CAT6A S/FTP verrouillable LSZH**  
**- 0.5M - Gris**



## DESCRIPTION

Le CORD6ASFLOCK005MSH est doté d'un système de verrouillage / déverrouillage uniquement avec sa clef (fournie avec le cordon), il permet une connexion sécurisée en évitant les déconnexions intempestives sur les réseaux sensibles.

Destiné à garantir un niveau de protection approprié contre les interférences électromagnétiques, le cordon S/FTP permet d'obtenir la performance du lien de la Classe Ea qui s'étend jusqu'à 500MHz.



## AVANTAGES

- Connexion sécurisée: cordon verrouillable
- Excellente immunité électromagnétique
- Très faible résistivité de contact



**CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES**

|                                       |                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Type de produit                       | CORD6ASFLOCKxxMSH                                        |
| Couleur                               | Gris clair RAL 7035                                      |
| Type de blindage                      | S/FTP                                                    |
| Extrémité 2 - Nombre de connecteurs 2 | 1                                                        |
| Longueur Cordon (m)                   | 0.5m                                                     |
| Format connecteur                     | Plug RJ45 Cat6A                                          |
| Type inserteur                        | Plug sur 2 niveaux de raccordement. Optimisation du NEXT |
| Nature contact                        | Phosphore Bronze plaquage or 50µm                        |

**CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| PoE type               | 4PPoE    |
| Tension de service (V) | 150 Veff |

**CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION**

|                                  |                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Catégorie de performance         | Catégorie 6A                                                                    |
| Norme de transmission de données | EIA/TIA 568-C.2 Cat6A, EN 50173-1: 2011 Classe Ea, ISO / IEC 11801 Ed3 Class Ea |

**CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES**

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Rayon de courbure (mm) | 8 x Øext     |
| Cycle d'insertion (Nb) | ? 750 cycles |

**CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES**

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Norme Feu                     | IEC 60332-1, UL 94V0 |
| Indice de Protection          | IP20                 |
| Conformité RoHS               | Oui                  |
| Température de fonctionnement | -20°C to +70°C       |
| Norme Composant               | TIA 568-C.2 Cat6A    |

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| REF                     | CORD6ASFLOCK005MSH   |
| Photo collection SKU    | cord6asfxxlockmsh_hd |
| Pictogramme             | 4p_poe               |
| Garantie Système (an)   | 25 ans               |
| Marques                 | MMC                  |
| Photo collection modèle | cord6asfxxlockmsh_hd |
| Gamme produit           | Multimedia Connect   |

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit

Sachet 100% biodégradable