

CORD6ASFLOCK01MSH

Cordon CAT6A S/FTP verrouillable LSZH
- 0.5M - Gris



DESCRIPTION

Le CORD6ASFLOCK01MSH est doté d'un système de verrouillage / déverrouillage uniquement avec sa clef (fournie avec le cordon), il permet une connexion sécurisée en évitant les déconnexions intempestives sur les réseaux sensibles.

Destiné à garantir un niveau de protection approprié contre les interférences électromagnétiques, le cordon S/FTP permet d'obtenir la performance du lien de la Classe Ea qui s'étend jusqu'à 500MHz.



AVANTAGES

- Connexion sécurisée: cordon verrouillable
- Excellente immunité électromagnétique
- Très faible résistivité de contact



CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	CORD6ASFLOCKxxMSH
Couleur	Gris clair RAL 7035
Type de blindage	S/FTP
Extrémité 2 - Nombre de connecteurs 2	1
Longueur Cordon (m)	1m
Format connecteur	Plug RJ45 Cat6A
Type inserteur	Plug sur 2 niveaux de raccordement. Optimisation du NEXT
Nature contact	Phosphore Bronze plaquage or 50µm

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

PoE type	4PPoE
Tension de service (V)	150 Veff

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Catégorie de performance	Catégorie 6A
Norme de transmission de données	EIA/TIA 568-C.2 Cat6A, EN 50173-1: 2011 Classe Ea, ISO / IEC 11801 Ed3 Class Ea

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure (mm)	8 x Øext
Cycle d'insertion (Nb)	? 750 cycles

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Norme Feu	IEC 60332-1, UL 94V0
Indice de Protection	IP20
Conformité RoHS	Oui
Température de fonctionnement	-20°C to +70°C
Norme Composant	TIA 568-C.2 Cat6A

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

REF	CORD6ASFLOCK01MSH
Photo collection SKU	cord6asfxxlockmsh_hd
Pictogramme	4p_poe
Garantie Système (an)	25 ans
Marques	MMC
Photo collection modèle	cord6asfxxlockmsh_hd
Gamme produit	Multimedia Connect

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit

Sachet 100% biodégradable