

CP6N10

Câble plat noir CP6 6XAWG28N - Touret de 1000m

DESCRIPTION

Ce câble plat noir CP AWG28N est destiné au raccordement de centraux téléphoniques, téléphones, des périphériques d'alarme... Conditionnement en couronne de 100m.



AVANTAGES

- Câble plat multiconducteur

AXCITY
/ ADALTRA

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	CP
Matériaux du conducteur	Cuivre nu
Section du conducteur	0,08 mm ²
Jauge de l'âme	AWG28
Composition Âme	7 brins
Nature de l'isolant	PE
Construction (mm ²)	6 x AWG28
Assemblage Conducteurs	Multi-conducteurs
Nature de la gaine extérieure	PVC
Couleur	Noir
Ø Gaine NOM (mm)	6.9x2.4

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de test (V)	1.2 kV
Tension de service (V)	100 V

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Poids cuivre du câble (kg/km)	0.0048
Rayon de courbure en pose fixe (mm)	8 x Ø ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	15 x Ø ext

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Non concerné
Norme Feu	IEC 60332-1, NF C32-070, Cat C2
Résistance aux UV	Non
Température utilisation fixe (-x°C / +x°C)	-30°C / +70°C
Température utilisation mobile (-x°C / +x°C)	-5°C / +70°C

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Mini de coupe	0.0000
REF	CP6N10
Chute Maxi E-commerce	0.0000
Photo collection SKU	cplug4nr_hd
Marques	AXCITY
Photo collection modèle	CP4N1_HD_promo
Conditionnement Produit	Touret de 1000m