

CRCS2

Contrôleur de relais via IP

DESCRIPTION

Le CRCS2 est un contrôleur de relais via IP, 16 macro manageable via WebGUI, telnet ou RS-232. Les commandes peuvent être envoyées via relay (x4) ou IR (x4).



AVANTAGES

- 16 macros; 8 activables par entrées externes; contrôle WebGUI, telnet ou RS-232.
- Commandes via Ethernet, IR x4, relais x4, RS-232/422/485 x1; compatibilité multi-équipements.
- Apprentissage IR intégré: stocke et retransmet codes de télécommande.



Mise à jour le: 31/01/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Dimension L x l x h (mm)	0,108 x 0,128 x 0,025
--------------------------	-----------------------

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	5 V / 2.6 A
Consommation électrique (W)	5 W

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit	Sachet
Poids (Kg)	0.4