

DCK724PLCQOS2

Cassette pré câblée pour tiroir DC
équipé de traversées LC quad et de 24
pigtaills OS2

DESCRIPTION

Les DC K7 sont à installer à l'intérieur du panneau optique DCPANEL1U. Cassette extra slim pré-câblée pour tiroir DC équipé de 24 pigtaills LC OS2 prêts à fusionner. Les cassettes sont équipées de traversées LC Quad OS2. Une identification numérique directement imprimée sur la cassette facilitera le repérage. Cette solution offre un gain de temps à l'installation par la facilité de raccordement et la rapidité de pose.



AVANTAGES

- Facilité d'installation
- Disponible en LC OM3, OM4 ou OS2
- Cassette prête à souder
- Faible encombrement



Mise à jour le: 9/03/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	DCK7xxPxxxyyy
Couleur	Gris anthracite RAL 7016
Connectique optique compatible	LC Quad
Nombre de Fibres Optiques	24
Nombre de fibres acceptées	24
Type Connectique Optique	LC Quad
Dimensions L x P x h (mm)	11.6 x 201.5 x 145 mm
Matériau contenant	Acier 12/10
Poids Brute Scanné de l'US (g/km)	0,486

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Performance Optique	OS2
---------------------	-----

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Norme de transmission de données	EN 50173, ISO 11801 ED3, TIA 568-C3
----------------------------------	-------------------------------------

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Type montage optique	Cassette optique pour DCPANEL1U
Type d'installation	Intérieure

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Indice de Protection	IP20
Conformité RoHS	OUI
Normes	ISO 11801 ED3, EIA/TIA 568-C.3
Norme Composant	IEC 61754-20, TIA/EIA 455-21a

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids (Kg/U)	0.49
Conditionnement Produit	carton de 2