

DRO44G

LNB Quattro Fréquences entrées 10,7 - 11,7 GHz (O.L.: 9,75 GHz) / 11,7 - 12,75 GHz (O.L.: 10,6 GHz)

DESCRIPTION

Cette tête LNB permet d'accéder aux 4 polarités et s'utilise en collectif en association avec un système BIS commuté (Multiswitches).



AVANTAGES

- Filtre LTE 4G intégré
- Oscillateur DRO



CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	QUATTRO
-----------------	---------

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Consommation (mA)	210
Facteur de bruit (dB)	0,2
Fréquence de sortie b1 (MHz)	950 - 1950
Fréquence de sortie b2 (MHz)	1100 - 2150
Fréquence d'entrée (MHz)	10,7-11,7 / 11,7-12,75
Fréquence o.l.1 (GHz)	9,75 (0 KHz)
Fréquence o.l.2 (GHz)	10,6 (22KHz)
Gain (dB)	63 max
Réjection des polarités (dB)	25 Typique
Stabilité ol (dB)	+/- 1

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Filtre lte	Oui
------------	-----

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Plage de température (°C)	- 40 à + 60
---------------------------	-------------

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids (Kg/U)	0.45
Conditionnement Produit	Carton de 1